

В качестве исполнительных механизмов могут быть использованы все электрические или электрогидравлические приводы, выпускаемые фирмой SIEMENS со следующими характеристиками:

Управляющий сигнал				Обратная пружина	Время перемещения			Вспомогательный выключатель	Тип привода	Соответствующий тип клапана DN от...до...						
АС 24В /DC 0...10 В	АС 24В/DC4...20 мА	АС 24 В/ 3-позиц.	АС 230 В / 3-позиц.		8...15 с	30...35 с	120...150 с			VVG../VXG44..	VVG549..	VVG../VXG41..	VVF../VXG41..	VVF52..		
■									SQS65	От 15 до 40	От 15 до 25					
■				3	■				SQS65.5							
			■				■		SQS35.00							
			■				■		SQS35.03							
			■	3			■		SQS35.50							
			■	3			■		SQS35.53							
		■							SQS85.00							
		■							SQS85.03							
■	■								SQX62					От 15 до 50		
		■							SQX82.00							
		■							SQX82.03							
			■						SQX32.00						От 15 до 40	
			■						SQX32.03							
■	■								SKD60			От 15 до 40				
■	■			3	■				SKD62							
			■						SKD32.50							
			■	3					SKD32.51							
		■							SKD82.50							
		■		3					SKD82.51							
■	■								SKB60			От 15 до 40				
■	■			3					SKB62							
			■						SKB32.50							
			■	3					SKB32.51							
		■							SKB82.50							
		■		3					SKB82.51							
■	■								SKC60			От 15 до 40				
■	■			3					SKC62							
			■						SKC32.60			От 65 до 150				
			■	3					SKC32.61							
		■							SKC82.60							
		■		3					SKC82.61							

■ Стандарт  
3 Время закрытия